A
B
16.04
4.00
D3
7.81⁵
1.61
6.85⁵
96
4.31⁵
8.61 Giebellänge
4.31⁵
Geländer und Brüstungshöhen
min. 90cm ab F.B.
neu Kamin für best.
Heizung
UK F.ST: +12.25
OK MF: +10.70
Bad/WC
FB: +10.68
RB: +10.58
B: Platten
W: Platten/Abrieb
D: Täfer
H = 2.00m
H = 1.00m
DF Velux
1.14/1.18
Geländer H = 0.90m
ab OK. F.B.
Galerie
FB: +10.68
RB: +10.58
B: Platten
W: Abrieb
D: Täfer
BF ab 1.20
= 25.2m2
FF: 3.1m2
H = 2.30m
H = 1.20m
D5
D6
D1
VR 70
7.01
5.09⁵
3.16
2.13
1.77
1.00
2.04
9.42
7.18
7.03
5.94
BF ab 1.20
= 17.1m2
FF: 4.1m2
UK F.ST: +11.61
OK MF: +10.70
Fenster nur zum
kippen
UK F.ST: +12.43
OK MF: +10.68
UK F.ST: +11.82
OK MF: +10.24
Geländer und Brüstungshöhen
min. 90cm ab F.B.
D6
8.61 Giebellänge
4.31⁵
4.31⁵
KEINE INSTALLATIONSLEITUNGEN IN
DEN WOHNUNGSTRENNWÄNDEN
best. Gebäude
8.21
82
1.58
7.25
Dachvorsprung
1.00
30
16.28
A
2. Dachgeschoss
B
9.15
4.19
1.01
1.75
1.13
3.39⁵
2.60
9.39
40
10