+-0.00 = F.B. ERDGESCHOSS = 421.09

FBH-VERTEILER
An der Decke im Dachgeschoss montiert

ESTRICH WOHNUNG 5

Anschlüsse vorsehen für späteren Heizkörpereinbau

Bodenheizungsrohr
Tobello-Norm Mepla VPE 16/11,5 mm
im Unterlagsboden verlegt

ESTRICHRAUM
+8.28/+8.16

LIFT
PLAN 385-21

GEBÄUDESCHNITT A-A PLAN 385-16

GAUBE UND VERGLASUNG SPEZ. PLAN

6.65 AK FERTIGE GAUBE

20.00

KÜCHE GEM. SPEZ.PLAN

AK VORDACH

STAHLKAMIN

AK VORDACH

DACHWASSER

DACHWASSER

KÜCHE
+5.50/+5.36
PEX 16
KW- DOPPELDOSE FÜR WC
210
20°

SEP.WC/DU
+5.50/+5.36
211
22°

ENTREE
+5.50/+5.36
PEX 16
Leitungen im Unterlagsboden
201
20°

LIFT
PLAN 385-24

PEX-VERT.
KW 8FACH 3/4" (25 BW)
WW 7 FACH 3/4" (16 BW)

KAMINE EG

KAMINE OG

ABSTELLRAUM
206
20°

TREPPE ESTRICH IN HOLZ

BAD
+5.50/+5.36
SANITÄR SPEZ. PLAN
202
22°

PEX16
KW DOPPELDOSE
FÜR WC

ENTL.100

Handtuchradiator
rein elektrisch
Zehnder 1060-33 HR
203
20°

ZIMMER 1
+5.50/+5.36

PEX 16-2 DOPPELDOSE
FÜR WT

2×ABL Ø10

ABLUFT Ø10 IN
DECKE EINGELEGT

ZIMMER 2
+5.50/+5.36
204
20°

ZIMMER 3
+5.50/+5.36
205
20°

WOHNEN/ESSEN
+5.50/+5.36
209
20°

KORRIDOR
207
20°
+5.50/+5.36

GED. TERRASSE
+GEFÄLLE/+5.36
208
20°

F.ST. +7.54
F.BR. +6.38
R.ST. +7.90
R.BR. +6.27
R.ST.I. +7.98
R.BR.I.+6.295

F.ST. +7.54
F.SCH.+5.56
R.ST. +7.90
R.SCH.+5.45
R.ST.I.+7.98
R.BR.I.+5.36

1/2 AUSLAUFVENTIL m. RÜCKFLUSSVERHINDERER
SCHLAUCHANSCHLUSS UND STECKSCHLÜSSEL

FERTIG BODEN-UK SPARREN H.1.80 M

FERTIG BODEN-UK SPARREN H.2.48 M

AK BALKON OBERGESCHOSS

STURZBRETT SIMS

BETONBANK

FEST

RT

ENTL.

PEX 16

PEX 20

KÜCHE GEM. SPEZ.PLAN

AK VORDACH

STAHLKAMIN

AK VORDACH

DACHWASSER

KÜCHE
+5.50/+5.36
PEX 16
KW- DOPPELDOSE FÜR WC
210
20°

SEP.WC/DU
+5.50/+5.36
211
22°

ENTREE
+5.50/+5.36
Leitungen im Unterlagsboden
201
20°

LIFT
PLAN 385-24

KAMINE EG

KAMINE OG

PEX-VERT.
KW 8FACH 3/4" (25 BW)
WW 7 FACH 3/4" (16 BW)

ABSTELLRAUM
206
20°

BAD
+5.50/+5.36
SANITÄR SPEZ. PLAN
202
22°

TREPPE ESTRICH IN HOLZ

KW DOPPELDOSE FÜR WC

ZIMMER 1
+5.50/+5.36
PEX 16-2 DOPPELDOSE FÜR WT
Handtuchradiator rein elektrisch
Zehnder 1060-33 HR
203
20°

2×ABL Φ10

ABLUFT Φ10 IN DECKE EINGELEGT

ZIMMER 2
+5.50/+5.36
204
20°

ZIMMER 3
+5.50/+5.36
205
20°

WOHNEN/ESSEN
+5.50/+5.36
209
20°

KORRIDOR
207
20°
+5.50/+5.36

GED. TERRASSE
+GEFÄLLE/+5.36
208
20°

F.ST. +7.54
F.SCH.+5.56
R.ST. +7.90
R.SCH.+5.45
R.ST.I.+7.98
R.BR.I.+5.36

F.ST. +7.54
F.BR. +6.38
R.ST. +7.90
R.BR. +6.27
R.ST.I. +7.98
R.BR.I.+6.295

1/2 AUSLAUFVENTIL m. RÜCKFLUSSVERHINDERER
SCHLAUCHANSCHLUSS UND STECKSCHLÜSSEL

FERTIG BODEN-UK SPARREN H.1.80 M

FERTIG BODEN-UK SPARREN H.2.18 M

ENTL. 100

ENTL. 69

STURZBRETT SIMS

BETONSCHWELLE

BETONWAND

AK BALKON OBERGESCHOSS

SEITEN DER SCHLEPPGAUBE VERKLEIDET

EV. STURZBRETT

METALLSTÜTZE 12/12