

NEUBAU DEFH MIT BÜRO STÖCKERMATTWEG 4A 4556 AESCHI SO					
TOBIAS & JESSICA KARLEN STÖCKERMATTWEG 4 4556 AESCHI SO					
				29.09.2022	
ATTIKA				026 - 013	
				1:50	
MELANIE HIRT ARCHITEKTUR HASENACKER 1 4556 AESCHI SO TEL.: 062/530.19.38 hirt@mharchitektur.ch				600/840	

Revisionen							
1	22.11.2021	MH	Sanitärapparate	7	27.08.2022	MH	Legende: 6 - Terrasse: Wärmedämmung 10 cm
2	10.03.2022	MH	Vertikallisten H/S/E / Treppe / Küche / Attika-Vergrößerung	8	29.09.2022	MH	Wasser aussen / HWK / sep. WC / Geländer Cellon
3	17.03.2022	MH	Fenster Flur	9			
4	21.03.2022	MH	Steigzonen - Jalousien	10			
5	25.03.2022	MH	Aussentreppe	11			
6	12.04.2022	MH	Koten Terrasse 1 über Balkon	12			

LEGENDE BAUSTOFF

	BETON
	BACKSTEIN
	KALKSANDSTEIN
	DÄMMUNG

OK F B BEST. SITZPLATZ = ± 0.00 = ~ 486.98 M.Ü.M.

Alle Masse sind Rohmasse ab OK F Boden, Türhöhen ab OK F Boden bis UK R Sturz, Fensterbrüstungen ab OK F Boden bis OK Fensterbank.
Sämtliche Masse sind am Bau zu kontrollieren. Für auffällige Mängel, die aus nichtbeachten dieser Vorschriften entstehen, haftet der Unternehmer.

LEGENDE

1 - Boden gegen Erdreich

Überzug 40 mm
Stahlbeton WD 250 mm
Magerbeton 50 mm

2 - Decke über UG (Wohnen)

Nutzbelag (Platten / Parkett / Linoleum) 15 mm
Unterlagsboden mit FBH 65 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Swisspor 20 mm, Lambda = 0.039
Wärmedämmung PIR Alu Swisspor 80 mm, Lambda = 0.022
PE-Folie
Stahlbeton 380 mm (gemäss Ing.)
Wärmedämmung Heraklith-C 50 mm, Lambda = 0.071

3 - Decke über UG (Garten)

Humus ~430 mm
Filterfließ 5 mm
Drainageschicht Kies 55 mm
Schutzfließ 5 mm
Wasserabdichtung Bitumen 1-lagig, verschweisst 5 mm
Haftanstrich
Stahlbeton im Gefälle 260-300 mm (gemäss Ing.)

4 - Decke über EG / OG (Wohnen)

Nutzbelag (Platten/Parkett) 15 mm
Unterlagsboden mit FBH 65 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Swisspor 20 mm, Lambda = 0.039
Wärmedämmung EPS 30 Swisspor 20 mm, Lambda = 0.033
Stahlbeton EG 280 mm / OG 320 mm (gemäss Ing.)
(Gipsglattnach 10 mm)

5 - Flachdach

Deckenschicht Rundkies 50 mm
Schutzfließ 5 mm
Wasserabdichtung Bitumen 2-lagig, verschweisst 10 mm
Wärmedämmung Swisspor Lambda Roof 140 mm, Lambda = 0.029
Dampfbremse Bitumen 1-lagig, verschweisst 5 mm
Haftanstrich
Stahlbeton im Gefälle 240 - 300 mm
Gipsglattnach 10 mm

6 - Terrasse

Deckbeläge keramische Platten 30 mm
Spillbett 50 x 70 mm
Trittschall Drain 5008 Swisspor 10 mm
Schutzfließ 5 mm
Wasserabdichtung Bitumen 2-lagig, verschweisst 10 mm
Wärmedämmung Swisspor Lambda Roof 100 mm, Lambda = 0.029
Dampfbremse Bitumen 1-lagig, verschweisst 5 mm
Haftanstrich
Stahlbeton im Gefälle 240 - 260 mm
Gipsglattnach 10 mm

7 - Rampe

Überzug mit Besenstrich 40 mm
Stahlbeton 250 mm (gemäss Ing.)
Magerbeton 50 mm

8 - Balkon

Belag (Holz oder keram. Platten) 25 mm
Unterkonstruktion 25-55 mm
Gummilager
Stahlbeton im Gefälle 250-280 mm (gemäss Ing.)

10 - Wand gegen Erdreich (Keller / Tiefgarage)

Hinterfüllung/Erdeich
Sickerplatte Swisspor Sicker 60/80 mm
Abdichtung (gemäss SIA 272)
Stahlbeton 250 mm (gemäss Ing.)

11 - Fassade

Eternitplatte Largo 8/12 mm
Schiffung 10 mm
Unterkonstruktion / Hinterlüftung 30 mm
Wärmedämmung Swisspor Glass vento 160 mm, Lambda 0.032
Backstein BN 15
Grundputz / Abrieb 15 mm

12 - Wand gegen aussen UG (Treppenhaus)

Aussenputz 15 mm
Wärmedämmung Swisspor Glass vento 160 mm, Lambda = 0.032
Beton 250 mm (gemäss Ing.)

