A attika

4.5zwg
A5 attika
134m2 brutto

laubengang
bf: 8.40 m²
ff: 1.33 m²
attika +5.64 / +5.55
b: zement /2K
w: abrieb
d: beton roh

vordach eg

flachdach
bf: 54.19 m²
attika +5.80 / +5.55
b: kiles 16/32
w: abrieb

zimmer 1
bf: 12.69 m²
ff: 3.23 m²
attika +5.70 / +5.55
b: tepplch
w: abrieb
d: spritzputz

zimmer 2
bf: 11.95 m²
ff: 1.89 m²
attika +5.70 / +5.55
b: teppich
w: abrieb
d: spritzputz

zimmer 3
bf: 15.25 m²
ff: 6.66 m²
attika +5.70 / +5.55
b: teppich
w: abrieb
d: spritzputz

entree
bf: 14.77 m²
ff: 1.33 m²
attika +5.70 / +5.55
b: platten
w: abrieb
d: spritzputz

abstellraum
bf: 5.41 m²
ff: 1.14 m²
attika +5.70 / +5.55
b: zement /2K
w: abrieb
d: spritzputz

sep.wc
bf: 5.80 m²
ff: 1.02 m²
attika +5.70 / +5.55
b: platten
w: abrieb/platten
d: spritzputz

bad
bf: 7.04 m²
ff: 1.01 m²
attika +5.70 / +5.55
b: platten
w: abrieb
d: spritzputz

kochen
bf: 7.85 m²
ff: 0.00 m²
attika +5.70 / +5.55
b: platten
w: abrieb/platten
d: spritzputz

essen/wohnen
bf: 35.25 m²
ff: 11.73 m²
attika +5.70 / +5.55
b: parkett
w: abrieb
d: spritzputz

attika/terrasse
bf: 74.07 m²
attika +5.75 / +5.55
b: zementplatte
w: abrieb
d: beton roh

terrasse
bf 70.4m2

vordach terrasse

feuerlöscher
boiler
keine isolation
betonelement slidur
stahltrap
stahlstütze verzinkt d=101.6mm
ok.br.r.-6.68 in beton
ok.br.r.+6.05

uk.st.r. +8.15
st.f. +7.80
br.f. +6.10
br.r. +6.04

uk.st.r. +8.15
st.f. +7.80
br.f. +7.10
br.r. +7.04

uk.st.r. +7.82
st.f. +7.74
br.f. +5.70
br.r. +5.55

uk.st.r. +8.15
st.f. +7.80
br.f. +5.75
br.r. +5.55

15.61⁵