



	stahlbeton best. / neu		fb/rb	fertig boden/roh boden		nü/s	notüberlaufspeier
	kalksandstein best. / neu		FST/RST	fertig sturz/roh sturz		fs	fallstang
	backstein best. / neu		FBR/RBR	fertig brüstung/roh brüstung		wh	wasserhahn
	leichtbauwände		fsw/rsw	fertig schwelle/roh schwelle		wm/tu	waschmaschine/tumbler
	dämmung		ok/uk	oberkant/unterkant		htr / rad	handtuchradiator / radiator
	abbruch		bf/ff	bodenfläche/fensterfläche		hst	hebeschiebetüre
	leichtbauwände		b/w/d/u	boden/wand/decke/untersicht		mbf/bfb	metallfensterbank/betonfensterbank
	metallogit		raff	lamellenstoren		rwa	rauch & wärmeabzug
	motorantrieb		ba	bodenablauf		dk	drehklipp
	e30/ts		dw/tw	dachwasser/terrassewasser		uv	unterverteilung

Legende Brandschutz:

	RWA	rauch- & wärmeabzug		e30/ts	handfeuerlöscher ei 30türe / türschliesser		fluchtüre 54 EN 179	fluchtüre
	e30/ts	fluchtweg-leuchte mit LED		e30/ts	handfeuerlöscher ei 30türe / türschliesser		NL	notleuchten

- sämtliche masse sind rohmasse, ausser diese sind speziell vermasst und bezeichnet.
- der unternehmer ist verpflichtet, die masse am bau zu kontrollieren resp. am bau zu nehmen.
- allfällige differenzen sind umgehend der bauleitung resp. am bau zu melden.
- alle konstruktionsstärken sind gemäss bauvorschriften, bauingenieur, spezialplaner oder hersteller auszuführen.

ausführung
± 0.00 = best. m.ü.m.

2.obergeschoss 1:50

projekt: umbau, aufstockung mfh, bahnhofstr. 128, 9244 niederuzwil
bauherr: arex immo ag bahnhofstrasse 128, 9244 niederuzwil

projekt: B 14-07-54
datum: 24.02.2017 sz
rev.: 29.03.2018 sz
format: a1

arex
BAUMANAGEMENT
bahnhofstrasse 128 - 9244 niederuzwil
tel. 071 246 01 51 - fax 071 246 01 54