Progettazione
Direzione lavori
Perizie

Studio tecnico Branca SA

Sede legale
Casella postale 36
Residenza San Vigilio
6821 Rovio - SVIZZERA
T +4191 | 649 55 40
F +4191 | 649 66 59
E admin@branca-sa.ch

PROGETTO:
RFD 749-750 Bellinzona
Edificazione di 22 appartamenti

PIANTA PIANO SECONDO

PIANO N°
02

± 0.00 = 223.73 msm

data: **21.11.2019**		**Data ultime modifiche:**
scala: 1:50	dis: Raissa Guerri	**Data di stampa:**
formato: mm 1050 x 594	visto: Daniele Pronzini	

TUTTE LE MISURE SONO DATE GREZZE.
LE QUOTE DELLE SOGLIE, DEI DAVANZALI E ARCHITRAVI SONO DATE DA PAVIMENTO FINITO DI OGNI PIANO.

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE DALL' ASSUNTORE SUL POSTO, EVENTUALI DIFFERENZE DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLA D.L.

- MURATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO
- MURATURA IN MATTONI COTTO
- MURATURA IN MATTONI CALMO
- PARETE IN CARTONGESSO Tipo 1
- CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 2
- PARETE IN CARTONGESSO Tipo 3
- CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 3.1
- CONTROPARETE IN CARTONGESSO Tipo 4
- ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
- ISOLAMENTO IN GETTO STYROFOAM 30 mm
- ISOLAMENTO TERMICO A PLAFONE autorimessa
- ISOLAMENTO XPS

S.	Quota filo superiore soglia da P.F.
P.	Quota parapetto grezzo da P.F.
A.	Quota filo inferiore architrave grezzo da P.F.
D.	Quota filo superiore davanzale esterno da P.F.
P.F.	Quota pavimento finito
P.G.	Quota pavimento grezzo



Data	Modifiche	Dis. / richiesto

Cartongesso TIPO 1



Parete divisoria spess. 100/150mm
Intelaiatura semplice di metallo con profili da 50/100mm.
Rivestimento da ambo le parti con 2 lastre di cartongesso spess. 12,5mm.
Isolamento con lana di roccia, spess. 50/100mm 38 kg/m3

Cartongesso TIPO 1.1



Parete divisoria spess. 175mm
Intelaiatura doppia di metallo con profili da 50mm,
distaccati tra loro secondo esigenze progettuali.
Rivestimento da ambo le parti con 2 lastre di cartongesso spess. 12,5mm.
Isolamento con lana di roccia, spess. 50+50mm 38 kg/m3

Cartongesso TIPO 2

Parete di rivestimento autoportante spess. 75mm
Intelaiatura semplice di metallo con profili da 50mm.
Isolamento con lana di roccia, spess. 50mm 38 kg/m3
Rivestimento con 2 lastre di cartongesso tipo Diamant, spessore 12,5mm

Cartongesso TIPO 3



Parete in cartongesso spess. 80mm
Rivestimento verso vano con 1 lastra di cartongesso spess. 12,5mm
Intelaiatura semplice di metallo con profili da 50mm.
Isolamento con lana di roccia, spess. 40mm 38 kg/m3
Rivestimento verso il bagno/lavanderia con 2 lastre di cartongesso,
tipo Diamant - Resistenti al fuoco, spess. 15,0 mm
Idrorepellente la seconda lastra

Cartongesso TIPO 3.1

Parete di rivestimento autoportante spess. 80mm
Intelaiatura semplice di metallo con profili da 50mm.
Isolamento con lana di roccia, spess. 40mm 38 kg/m3
Rivestimento verso il bagno/lavanderia con 2 lastre di cartongesso,
tipo Diamant - Resistenti al fuoco, spess. 15,0 mm
Idrorepellente la seconda lastra