LGB ist im Internet.
Besuchen Sie uns unter: www.lgb-arch.ch
... oder mailen Sie unter: lgbaltishofen@bluewin.ch

Planung:	LGB Architektur AG Widenbach 5 6246 Altishofen	Tel. 062 / 748 86 10
		Fax. 062 / 748 86 15
Bauherrschaft:	Walter Wangeler Riedmatt 6017 Ruswil	Datum: 11.05.2001
Bauobjekt:	Neubau MFH Rüedliswilerstr. 15 6017 Ruswil	rev 29.05.2001
		rev 22.06.2001
		rev 23.07.2001
		rev 30.08.2001

GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS | **WERKPLAN**

Objekt-Nr.:	Plan-Nr.:	Plangrösse:	Massstab:	Gezeichnet:	rev
839 WMR	204	84/60 A1	1:50	StriPa	rev

PLANKOTEN — F.BO.EG = +-0 = 636.80 müM

Achtung:
Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.
Türhöhen beziehen sich ab fertig höherem Boden oder OK Schwelle bis UK rohem Sturz.
Die Fenster- und Balkontürhöhen beziehen sich ab fertig Fensterbank bzw. fertig Schwelle bis UK rohem Sturz, bei Aussendämmung und Holzverkleidung bis fertig Sturz.

BO =	Bodenbelag / Gehbelag	F.SW. =	Kote OK fertig Schwelle
WA =	Wandbelag / -verkleidung	R.ST.I. =	Kote UK roher ST. innen
DE =	Deckenbelag / -verkleidung	R.BR.I. =	Kote OK roher BR. innen

Raumnummer
OK.F.BO.
OK.R.BO.
F.ST. = UK roher Sturz
F.ST. = UK fertig Sturz
F.BR. = Kote OK fertig Brüstung
R.BR. = Kote OK roher Brüstung

PLANLEGENDE

Bemerkungen:
Sämtliche Masse sind Rohmasse. Die Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

	Beton		Kalksandstein normal		Bestehend
	Backstein normal		Kalksandstein hochw.		Neu
	Backstein hochwertig		Styrofoam		Abbruch
	Calmo schwer		Steinwolle		
ROLL =	Rolladen	K =	Kurbelseite	Z.Ü. =	Zementüberzug
VERB.R.ST. =	Verbundraffstoren	K.ST.F.B =	Kunststeinfensterbank	1.23+30 =	Fensterh. + Sturzpakel
JAH =	Jalousien in Holz	F+V =	Futter & Verkleidung	ZENTR. =	Zentrum / Zentrisch

Bodenaufbau Balkon

Zementüberzug gestrichen	40mm
örtlich Dampfsperre V60	5mm
Betondecke im Gefälle	240-200mm

TREPPENHAUS

300	+2.77	+2.62
BO =	Platten	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

ZIMMER

308	+2.74	+2.62
BO =	Laminat	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

ENTREE

301	+2.74	+2.62
BO =	Platten	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

DU / WC

302	+2.74	+2.62
BO =	Platten	
WA =	Platten	
DE =	Weissputz	

ELTERN

303	+2.74	+2.62
BO =	Laminat	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

WOHNEN

304	+2.74	+2.62
BO =	Platten	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

WOHNKÜCHE

305	+2.74	+2.62
BO =	Platten	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

ZIMMER

306	+2.74	+2.62
BO =	Laminat	
WA =	Abrieb	
DE =	Weissputz	

BAD

307	+2.74	+2.62
BO =	Platten	
WA =	Platten	
DE =	Weissputz	

FS1 FS2 FS3 B FS4 A FS5 FS6

STAHLTON V.ST. Typ 3 VERB.R.ST. R.ST.=+4.85 F.ST.=+4.83 F.BR.=+3.62 R.BR.=+3.50 K.ST.F.B.

STAHLTON V.ST. Typ 4 VERB.R.ST. R.ST.=+4.85 F.ST.=+4.83 F.BR.=+3.62 R.BR.=+3.50 K.ST.F.B.

VOLLSTURZ R.ST.=+4.85 F.ST.=+4.83 F.SW.=+2.61 V60 UNTER SCHWELLE SCHWELLE IN Z.Ü.

8489

Balkon BF: 15.28 m2 8489
Eltern BF: 15.78 m2 8489
Küche BF: 20.63 m2 8489
Wohnen 304 BF: 37.57 m2 8489
DU/WC BF: 3.80 m2 8489
Zimmer 2 306 BF: 12.54 m2 8489
307
Zimmer 1 BF: 11.30 m2 8489
Entree 301 BF: 6.97 m2 8489
Bad BF: 6.11 m2 8489

8490

Balkon BF: 15.28 m2 8490
Eltern BF: 15.78 m2 8490
Wohnen BF: 37.50 m2 8490
Küche BF: 20.42 m2 8490
DU/WC BF: 3.80 m2 8490
Zimmer 1 BF: 11.30 m2 8490
307
Zimmer 2 306 BF: 12.54 m2 8490
Entree 301 BF: 7.20 m2 8490
Bad BF: 6.11 m2 8490

300 +2.77 +2.61

26.60
8.30
8.06
3.55
9.15
6.05
3.22
3.20
1.20
1.65
1.23+30
2.47
1.03
1.16.5
4.11
2.07+26
2.63
4.27
9.00
1.81
1.31
2.75
1.87.5
1.56
1.65
11.00
4.34
2.62.5
2.04
1.90
3.70
2.71
1.08
2.10
1.45
1.60
1.04
2.12
2.20
1.24
2.22
7.38
4.20
1.90
1.38
2.50
1.79
6.25
1.05
1.16
1.40
2.05
1.91
92+30
83
78
99
90
65.5
87
70
75
1.25
1.50
1.17.5
2.5
12.5
12
15
10
8
6
5
4
3
2
-0.46
+1.27
-2.46
OK MAUERKRONE = +2.92
OK LS = +2.82
OK BORDÜRE+ -2.75
OK VM = +2.94
DAMPFABZUG ZENTR+ -5.01
DWFS ø 100
DELTATHERM
SPEIER
ABLAUF 2X26
ABLAUF 2X20
FEUERWIDERSTAND
SCHRAPPER
DIMENSIONSWECHSEL NACH ANGABE
Schachtkasteinleitung 30mm Flumroc Typ3
Schachtkasteinleitung 30mm Fluroc Typ3
Ben. Apparate mit Schallschutzmatten montieren
SAN.LEITUNGEN SICHTBAR
STEINZEUGROHR
BRÜSTUNGSPLATTEN
DACHRAND GLASVORSATZ
R.BR.I = +3.54
R.BR.I = -3.86
R.V.
FS 110
FS 150
FS 160
FS 200
FS 250
FS 315


Treppenkenngrössen

Treppe	38-52
Treppenziel:	EG-1.OG
15 Steigungen à	18.26cm
14 Auftritte à	28.0cm
Treppe in	Beton
Treppenfleisch nach Angabe Ing.	
Gehbelag in	Platten
Anzug	3.0cm

Treppenkenngrössen

Treppe	53-67
Treppenziel:	1.OG-2.OG
15 Steigungen à	18.26cm
14 Auftritte à	28.0cm
Treppe in	Beton
Treppenfleisch nach Angabe Ing.	
Gehbelag in	Platten
Anzug	3.0cm

NAVIGATION 1. OBERGESCHOSS 1:500



BEST. ABFAHRT

LGB ist im Internet.
Besuchen Sie uns unter: www.lgb-arch.ch
... oder mailen Sie unter: lgbaltishofen@bluewin.ch

Planung:	LGB Architektur AG Widenbach 5 6246 Altishofen		Tel. 062 / 748 96 10
			Fax. 062 / 748 96 15
Bauherrschaft:	Walter Wangeler Riedmatt 6017 Ruswil		Datum:
			11.05.2001
Bauobjekt:	Neubau MFH Rüedliswilerstr. 15 6017 Ruswil		rev 29.05.2001
			rev 22.06.2001
			rev 23.07.2001
Objekt-Nr.:	Plan-Nr.: Plangrösse: Massstab: Gezeichnet:		rev 30.08.2001
839 WMR	84/60 A1 1:50 StriPa		rev

GRUNDRISS TIEFGARAGE — **WERKPLAN**

PLANKOTEN

Achtung:
Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Die Fenster- und Sako-Schwellenhöhen beziehen sich auf OK Schwelle bis UK rohem Sturz, bei Fensterbank bzw. fertig Schwelle bis UK rohem Sturz, bei Rolladenanordnung und Höhe

BO = Bodenbelag / Sockelbelag
WA = Wandbelag / -verkleidung
DE = Deckenbelag / -verkleidung

F.BO.EG = + 0.00 = 636.80 müM

Raumnummer
101 ±0.00 / 0.16 OK.F.BO. / OK.R.BO.

R.ST. = Kote UK roher Sturz
F.ST. = Kote UK fertig Sturz
F.BR. = Kote OK fertig Brüstung
R.BR. = Kote OK roher Brüstung
R.W. = Kote OK fertig Schwelle
R.I. = Kote UK roher ST. innen
R.I. = Kote UK roher BR. innen

PLANLEGENDE

	Beton		Kalksandstein normal		Bestehend
	Backstein normal		Kalksandstein hochw.		Neu
	Backstein hochwertig		Styrofoam		Abbruch
	Calmo schwer		Steinwolle		
ROLL =	Rolladen	K =	Kurbelseite	Z.Ü. =	Zementüberzug
VERB.R.ST. =	Verbundraffstoren	K.ST.F.B =	Kunststeinfensterbank	1.23+30 =	Fensterh. + Sturzpaket
JAH =	Jalousien in Holz	F+V =	Futter & Verkleidung	ZENTR. =	Zentrum / Zentrisch

Bemerkungen:
Sämtliche Masse sind Rohmasse. Die Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

8486 — Garage — BF: 18.23 m2 — 8486
8485 — Garage — BF: 18.32 m2 — 8485
8484 — Garage — BF: 18.23 m2 — 8484
8483 — Garage — BF: 19.73 m2 — 8483
8482 — Garage — BF: 19.73 m2 — 8482
8479 — Garage — BF: 29.97 m2 — 8479
8480 — Garage — BF: 30.09 m2 — 8480
8481 — Garage — BF: 29.32 m2 — 8481

001 -6.80 / -6.83
002 -6.80 / -6.83
003 -6.80 / -6.83
000 -6.77 / -6.83

VOLLSTURZ — F.ST.= -4.78 / F.BR.= -8.60 — GEFÄLLE = 3.7%
VOLLSTURZ — F.ST.= -4.70 / F.BR.= -8.60
SCHWELLENPROFIL
SCHWELLENPROFIL
FROSTRIEGEL NACH ANGABE INGENIEUR
AUSSPARUNG ANZEIGENTÜRBEZUG
LAMPEN NICHT IM LAUFZUGSBEREICH DER GARAGENTORES PLATZIEREN
LICHTSCHACHT 80/60 VOLLSTURZ
MEA-LUXIT
LIFT
POD
BEST. ABFAHRT

FS1 FS2 FS5 FS6 A B

LGB ist im Internet.
Besuchen Sie uns unter: www.lgb-arch.ch
... oder mailen Sie unter: lgbaltishofen@bluewin.ch

Planung:	LGB Architektur AG	Widenbach 5	6246 Altishofen	Tel. 062 / 748 96 10
				Fax. 062 / 748 96 15
Bauherrschaft:	Walter Wangeler	Riedmatt	6017 Ruswil	Datum:
				11.05.2001
Bauobjekt:	Neubau MFH	Rüedliswilerstr. 15	6017 Ruswil	rev 29.05.2001
GRUNDRISS UNTERGESCHOSS		WERKPLAN		rev 22.06.2001
				rev 23.07.2001
Objekt-Nr.:	Plan-Nr.:	Plangrösse:	Massstab:	Gezeichnet: rev 30.08.2001
839 WMR	202	84/60 A1	1:50	StriPa rev

Deckenaufbau über Tiefgarage	
Rasen	–mm
Humus	300mm
Auffüllmaterial	bis -0.40
Bollipackung	300mm
Schutzfilies	5mm
EV3 Dichtungsbahn	5mm
Bitumengrundierlack	1mm
Betondecke im Gefälle	400-220mm

PLANKOTEN — F.BO.EG = +-0.00 = 636.80 müM

Achtung:
Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Türhöhen beziehen sich ab fertig höherem Boden oder OK Schwelle bis UK rohem Sturz. Die Fenster- und Balkontürhöhen beziehen sich ab fertig Fensterbank bzw. fertig Schwelle bis UK rohen Sturz, bei Aussendämmung und Holzverkleidung bis fertig Sturz.

101 ±0.00 / -0.16 — Raumnummer, OK.F.BO., OK.R.BO.

BO =	Bodenbelag / Gehbelag	F.SW. =	Kote OK fertig Schwelle
WA =	Wandbelag / -verkleidung	R.ST.I. =	Kote UK roher ST. innen
DE =	Deckenbelag / -verkleidung	R.BR.I. =	Kote OK roher BR. innen
R.ST. =	Kote UK roher Sturz		
F.ST. =	Kote UK fertig Sturz		
F.BR. =	Kote OK fertig Brüstung		
R.BR. =	Kote OK roher Brüstung		

PLANLEGENDE

Bemerkungen:
Sämtliche Masse sind Rohmasse. Die Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

	Beton		Kalksandstein normal		Bestehend
	Backstein normal		Kalksandstein hochw.		Neu
	Backstein hochwertig		Styrofoam		Abbruch
	Calmo schwer		Steinwolle		
ROLL =	Rolladen	K =	Kurbelseite	Z.Ü. =	Zementüberzug
VERB.R.ST. =	Verbundraffstoren	K.ST.F.B =	Kunststeinfensterbank	1.23+30 =	Fensterh. + Sturzpaket
JAH =	Jalousien in Holz	F+V =	Futter & Verkleidung	ZENTR. =	Zentrum / Zentrisch

DECKE IM GEFÄLLE 1.5% ←

→ DECKE IM GEFÄLLE 1.5%

FS3 B — FS4 A

26.56 = 3.28 + 11.64 + 11.64

10.40 — 75 (62½) — 1.75 — 75 (62½) — 1.75 — 75 (62½) — 10.40

LICHTSCHACHT 80/60 VOLLSTURZ (F.ST.= -0.50, F.BR.=-1.12½) — MEA-LUXIT

SCHUTZRAUMDATEN:

SCHUTZPLÄTZE	10
LIEGESTELLEN	8 x 2LP
LÄNGE x BREITE	5.67m x 3.35m
FLÄCHE	19.53m2
HÖHE IM LICHT	2.11m
VOLUMEN	48.73m3
ABORTE	1 TC 5 wrt, 5x 1 Pers.
NA-AGGREGAT	NA 76 + GF 76
NOTAUSSTIEG	FLUCHTROHR Ø

REPPENHAUS
100 -2.74 / -2.80
D = Zementüberzug roh gestrichen
A = Roh gestrichen
E = Roh gestrichen

GANG
101 -2.77 / -2.80
D = Zementüberzug gestrichen
A = Roh gestrichen
E = Roh gestrichen

VORRAUM
102 -2.77 / -2.80
D = Zementüberzug roh
A = Roh gestrichen
E = Roh gestrichen

SCHUTZRAUM ^A^C
103 -2.82 / -2.85
D = Zementüberzug roh
A = Roh
E = Roh

KELLER
104 -2.77 / -2.80
D = Zementüberzug roh
A = Roh
E = Roh

WASCHKÜCHE
105 -2.77 / -2.80
D = Gefällsüberzug gestrichen
A = Roh gestrichen
E = Roh gestrichen

HEIZUNG
106 -2.77 / -2.80
D = Zementüberzug roh
A = Roh
E = Roh

NATURKELLER +1.27
107 -2.77 / -2.80
D = Zementüberzug roh / Naturboden
A = Roh
E = Roh

Treppenlegende	
Treppe	1-22
Treppenziel:	PODEST-UG
Treppenverhältnis	
15 Steigungen	à 18.27cm
14 Auftritte	à 28.0cm
Materialien	
Treppe in	Beton
Treppenfelsch nach Angabe Ing.	
Gehbelag in	Zementüberzug
Anzug	3.0cm

Treppenlegende	
Treppe	23-37
Treppenziel:	UG-EG
Treppenverhältnis	
15 Steigungen	à 18.46cm
14 Auftritte	à 28.0cm
Materialien	
Treppe in	Beton
Treppenfelsch nach Angabe Ing.	
Gehbelag in	Zementüberzug
Anzug	3.0cm

8494 Waschen BF: 12.47 m2 8494
8490 Keller BF: 11.16 m2 8490
8489 Keller BF: 11.19 m2 8489
8492 Keller BF: 11.16 m2 8492
8491 Waschen BF: 12.29 m2 8491
8490 Waschen BF: 12.29 m2 8490
8489 Waschen BF: 12.29 m2 8489
8491 Keller BF: 9.07 m2 8491
8494 Keller BF: 8.35 m2 8494
8493 Keller BF: 8.26 m2 8493
8487 Keller BF: 8.94 m2 8487
8488 Keller BF: 8.93 m2 8488
8493 Waschen BF: 12.71 m2 8493
8492 Waschen BF: 12.74 m2 8492
8488 Natur-K. BF: 16.86 m2 8488

NOTAUSSTIEG VOLLSTURZ — PD-1 — ENTWÄSSERUNG AUSSTIEGSSCHACHT ÜBER KIESKÖRPER

LICHTSCHACHT 100/60 VOLLSTURZ (F.ST.= -0.50, F.BR.=-1.12½) — MEA-LUXIT

4.62 — 75 (62½) — 1.92 — 75 (62½) — 1.84 — 9.79 — 6.98 — 26.56 — 1.84 — 75 (62½) — 1.39 — 3.99 — 5.80

FS6 B FS5 A

BEST. ABFAHRT